




Geeignete Lüftungsregler für das Lüftungssystem Hokkaido 401

* (Bis zu 4/8 Lüfter bei Verwendung eines 60W im Schaltschrank)
 *(Bis zu 2 Lüfter bei Verwendung eines 30W Unterputz-Netztesiles)

Einbauvariante	Wandeinbauregler											
	Manuelle Regler				Regler mit integriertem Feuchtesensor und Luftfeuchteregelung				Regler zur automatischen Steuerung der Luftqualität mit integriertem CO2-Sensor		Regler mit EnOcean Funkmodul	
Bezeichnung	VMPX-N4	VMPX-N8	VMPX-UR4 „System55“	VMPX-UR8 „System55“	VMPX-NH4	VMPX-NH8	VMPX-URH4 „System55“	VMPX-URH8 „System55“	VMPX-AQ4	VMPX-AQ8	VMPX-EN4	VMPX-EN8
PN												
Foto												
Maximal Lüfterzahl	4	8	4*	8*	4	8	4*	8*	4	8	4	8
Integrierte Sensoren	-		-		Luftfeuchte-Tempersensoren				CO2-Sensor		Externe EnOcean Sensoren verknüpfbar	
Netzteil integriert	Ja		Nein		Ja		Nein		Ja		Ja	
Gehäusebauart	Hohlwand-Einbaubox		System55 (Geeignet für Schalterahmen der System 55. Rahmen und Gegenhalterplatten sind nicht im Lieferumfang ethalten)		Hohlwand-Einbaubox		System55 (Geeignet für Schalterahmen der System 55. Rahmen und Gegenhalterplatten sind nicht im Lieferumfang ethalten)		Hohlwand-Einbaubox		-	
Dose	Original Hohlwanddose		Standard-Elektrodosen (Nicht im Lieferumfang enthalten)		Original Hohlwanddose		Standard-Elektrodosen (Nicht im Lieferumfang enthalten)		Original Hohlwanddose		-	
Alternative Einbauvariante	Standard-Elektrodosen. Adapter im Lieferumfang enthalten.		-		Standard-Elektrodosen. Adapter im Lieferumfang enthalten.		-		-		-	
4-Lüfterstufen							Ja					
Sommernachts-Kühlung							Ja					
Einschlaf-Funktion							Ja					
Filterwechselanzeige							Ja					
Automatische Raumluftfeuchteregelung	Nein				Ja				Nein		Ja (mit externem Temperatur-/ Feuchtesensor)	
Stufenlose Lüftungsregelung nach CO2-Konzentration	Nein				Ja				Ja		Ja (mit externem CO2-Sensor)	
Automatische Badentfeuchtung möglich											Ja	
Verbindung mit Home-Automation-System												
Internetfunktionalität												
Enthaltenes Zubehör												
Erforderliches Zubehör												
Kompatibles Zubehör												

Einbauvariante	Regler für den Einbau in die Unterverteilung / Schaltschrank								
	Schaltschrank-Regler mit manueller Bedienung		Schaltschrank-Regler mit integriertem EnOcean Funkmodule zur Einbindung externer Schalter und Sensoren	Schaltschrank-Regler mit integriertem EnOcean Funkmodule zur Einbindung externer Schalter und Sensoren	Schaltschrank-Regler mit KNX-Funktionalität zur Einbindung in das Home-Automation-System	Mit Network Funktionalität (Verbindung ins Internet mit Ethernet-Kabel, Data Analysis & Remote Control)			
Bezeichnung	VMPX-UV8	VMPX-UV16	VMPX-UV8/EN	VMPX-UV16/EN	VMPX-UV8/KNX	VMPX-UV8-IOT	VMPX-UV8/EN-IOT	VMPX-UV8/KNX-IOT	
PN									
Foto									
Maximal Lüfterzahl	8	16			8				
Integrierte Sensoren	-		Externe EnOcean Sensoren verknüpfbar		Externe KNX Sensoren verknüpfbar	-	Externe EnOcean Sensoren verknüpfbar	Externe KNX Sensoren verknüpfbar	
Netzteil integriert						Nein			
Gehäusebauart						DIN-Rail			
4-Lüfterstufen						Ja			
Sommernachts-Kühlung						Ja			
Einschlaf-Funktion						Ja			
Filterwechselanzeige						Ja			
Automatische Raumluftfeuchtereglung	Nein	Ja (mit externem Temperatur- / Feuchtesensor)				Nein	Ja (mit externem Temperatur- / Feuchtesensor)		
Stufenlose Lüftungsregelung nach CO2-Konzentration	Nein	Ja (mit externem CO2-Sensor)				Nein	Ja (mit externem CO2-Sensor)		
Automatische Badentfeuchtung möglich	Nein	Ja				Nein	Ja		
Verbindung mit Home-Automation-System	Nein				Ja		Nein		Ja
Internetfunktionalität	Nein				Ja				
Enthaltenes Zubehör									
Erforderliches Zubehör									
Kompatibles Zubehör									

